

AFSTANDBEDIENING VOOR DRAADLOOS KOPPELBARE ROOKMELDERS ASD-10QR



ASD-RRC Afstandsbediening voor ASD-10QR draadloos koppelbare rookmelders

| |
|---|
| Gebruiksvriendelijke behuizing met montage mogelijkheid |
| Een knop voor alle functies |
| Op afstand testen van rookmelders (alarm signaal) |
| Op afstand Hush functie instellen (verminderde gevoeligheid) gedurende 10 minuten |
| Op afstand alarm resetten van rookmelders gedurende 10 minuten |
| 'Aan' functie wordt aangegeven door LED wanneer op de testknop gedrukt wordt |
| Lage batterijspanning wordt aangegeven door LED (< dan 10% van de capaciteit) |
| Verwisselbare batterij CR2032 |

Specificatie

| | |
|--|---|
| Standby stroomverbruik $\leq 2,2 \mu\text{A}$ Transmit stroomverbruik $\leq 17 \text{ mA}$ RF Frequentie 868 MHz RF Power -6 dBm max RF Bereik 3-10 meter vrij bereik Levensduur batterij: 2-3 jaar onder normale omstandigheden | Voeding: lithium batterij 3V CR2032 Hush tijd $10 \pm 2 \text{ min.}$ Temperatuur, 0-55 ° C Vochtigheidsgraad <93% RV bij 40 ° C Afmetingen 72 x 39 x 15 mm Kleur: wit/blauw |
| Verpakking: Doosje | Certificering: RED / CE |
| Garantie: 3 jaar | EAN-code: 8713686002399 |

Lichtsignalen

| Led | Funcie |
|--------------------------|--|
| Knippert niet | Standby functie |
| Knippert regelmatig | Transmit (zenden) functie |
| Knippert elke 3 seconden | Lage batterijspanning, vervang de batterij |